

# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2035383



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423.

Beschermingsgraad: met schroefdraafdichtingsring IP65, zonder schroefdraafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2035383
Type	106 M 63 PS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M63
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2035383

### Afmetingen



Lengte	70 mm
Breedte	74 mm
Hoogte	60,5 mm
Maat D1	44 mm
Maat D2	74 mm
Maat D3	50 mm
Maat D4	40,5 mm
Afmeting G	M63x1,5 mm
Afmeting L max.	48 mm
Maat L1	14 mm
Maat L2	27 mm
Maat L3	9 mm
Maat L4	18,5 mm

### Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	44 mm
Afdichtbereik D min.	37 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M63 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	14 mm
Nominale schroefdraadmaat	63
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	65 mm
Sleutelwijdte 2	60 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee