

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail 1804 voor opbouwmontage

Artikelnummer: 5015557



- Gemonteerde potentiaalvereffeningsrail 1804 in kabeldoos
- Kabeldoos met voorgestansde gaten voor invoeren van de benodigde kabels en deksels
- Contactstrook van messing, vernikkeld
- Schroeven en klembeugel van staal, galvanisch verzinkt

Aansluitmogelijkheden:

- 6 kabels 1,5-10 mm²
- 1 kabel 6-16 mm²

PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	5015557
Type	1804 AP
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Omschrijving 2	voor badkamer, in behuizing
Fabrikant	OBO
Dimensie	90,5x90,5x39
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,077 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	90,5 mm
Breedte	90,5 mm
Hoogte	39,3 mm

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail 1804 voor opbouwmontage

Artikelnummer: 5015557



Technische gegevens

Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	1
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	6
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	7
Uitvoering	in behuizing
Uitvoering	Opbouw fix
Isolator	ja
Oppervlak van de klem	galvanisch verzinkt
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld
Materiaal van de klem	Staal
Materiaal van de contactrail	messing