


Technisch specificatieblad

GRIP 10 vlamvertragend

Artikelnummer: 2205388



Verzamelbeugel voor de algemene toepassing met bevestigingsgaten 6 mm Ø, geschikt voor wand- en plafondmontage. Het aangespoten bevestigingselement kan met slagpluggen of gasdruk nagelapparaat worden bevestigd. Steengrijze uitvoering, vlamvertragend volgens DIN VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C. De aanbevolen bevestigingsafstand bij volledige bezetting bedraagt 50-60 cm.
Opnamecapaciteit:
2031/ 10 max. 10 leidingen NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2205388
Type	2031 F 10
Omschrijving 1	Kabelhouder GRIP
Omschrijving 2	rijgbaar, 960°C
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x NYM3x1,5
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,41 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	10
Uitvoering vlambestendig	ja
Breukbelasting	0,32 kN
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met plug	nee