

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 A2

Artikelnummer: 1362642



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bout-plaatsgereedschap.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoud-klassen E 30 tot E90.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	1362642
Type	ASG 732 36 A2
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	30-36mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,728 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3006 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 732 A2

Artikelnummer: 1362642



Afmetingen



Maat A	65 mm
Maat B	51 mm
Maat b	18 mm
Maat D	36 mm
Afmeting d max.	36 mm
Afmeting d min.	30 mm
Maat H1	12 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	9 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Functiebehoud	ja
voor diameter	30 - 36
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	36 mm
Spanbereik D min.	30 mm
UV-bestendig	ja