

# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 G

Artikelnummer: 1362776



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudsklassen E 30 tot E90.




- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	1362776
Type	ASL 733 36 G
Omschrijving 1	Afstandsklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	30-36mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,774 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen



Maat A	65 mm
Maat B	51 mm
Maat b	16 mm
Maat D	36 mm
Afmeting d max.	36 mm
Afmeting d min.	30 mm
Maat L	10 mm
Maat s	20 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	9 mm

### Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	30 - 36
Geschikt in brandbeveiligingszone	ja
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	36 mm
Spanbereik D min.	30 mm
UV-bestendig	ja