

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000342



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 12 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm.

Klemdeksel.Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm

Binnenafmetingen: 75 x 75 x 35mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2000342
Type	A 11
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	zonder klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x85x40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000342



Afmetingen



Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	40 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	12
Type invoer_	Kabels
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Funcatiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	75x75x35 mm
max. Aderdiameter	2,5 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²
Nominale spanning	690 V
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindekseel