

Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, leeg

Artikelnummer: 2006080



Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 4 uitbreekpoorten voor 3- tot 5-polige insteeksystemen en 2 uitbreekpoorten voor BST14 insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2006080
Type	D02 L
Omschrijving 1	Stekerbare T100 deksel leeg
Omschrijving 2	uitbreekpoorten GST18 + BST14
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x39
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,27 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, leeg

Artikelnummer: 2006080



Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	39 mm

Technische gegevens

Uitvoering deksel inbouw en holle wand	Montagedeksel
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Vorm	Rechthoekig
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30