



Hollewandplug Easy voor de montage in spanbeton-holle vloerplaten Bij het aantrekken van de bout of de moer wordt de conus van de ankerhuls losgemaakt en hierin getrokken. Daardoor spreidt de plug in de holle ruimte en realiseert een vormsluiting. De holle wandplug kan ook worden toegepast, wanneer het spreidbereik niet in een holle ruimte ligt.

De bouwdeelbevestiging kan met standaard bouten en draadstangen worden uitgevoerd.

Algemene bouwkundige toelating Z-21.1-1785 van de DIBt, Berlijn, inclusief toegestane belastingen onder brandbelasting tot een brandweerstandsduur van 120 minuten.

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498768
Type	Easy M6
Omschrijving 1	Holle plafondanker Easy
Fabrikant	OBO
Dimensie	M6
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Hollewandplug Easy

Artikelnummer: 3498768



Afmetingen



Lengte	40 mm
Maat L	40 mm

Technische gegevens

Boorgatdiepte	50 mm
Boringsdiameter min.	10 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Met schroefdraad	ja
Met schroeven	nee