



PYROSIT® NG 2-componenten brandwerend schuim in patroon, inclusief 2 spuitmonden.

Voor het maken van kabel- en combinatiedoorroeren binnenshuis is het essentieel om het coaxiale patroon 5:1 te verwerken met patroonpistolen FBS-PH of FBS-PA. In droge, vorstvrije ruimtes kunnen de patronen bij temperaturen van +5°C tot +30°C max. 12 maanden gesloten en staand opgeslagen worden.

De verwerking van diisocynaathoudende producten is conform de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd via verordening (EU) 2020/1149 van 4.8.2020, verplicht onderworpen aan opleiding. De opleidingen kunnen online worden gevolgd. Instructies daarvoor is opgenomen in de technische informatie onder downloads voor het product.



Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 7203800 |
| Type | FBS-S |
| Omschrijving 1 | Brandwerend schuim |
| Omschrijving 2 | in spuit |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 380ml |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 64,6 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische gegevens

| | |
|---------------|--------------------|
| Uitvoering | Brandwerend schuim |
| Inhoud | 380 ml |
| Leveringsvorm | Patroon |