


Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53165

Artikelnummer: 6112620



Binnenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....



Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van genodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6112620
Type	GA-IS53165RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	vast Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x165x175
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	100,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,4058 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53165

Artikelnummer: 6112620



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	Symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 165 mm
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik min.	90 mm