

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GWSRA7/10 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405544



Inbouweenheid met greepbeugel voor maximaal 10 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3 en een UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.

Snoeruitgang van polyamide RAL 9011

De uitsparing voor vloerbekleding in het klapdeksel kan met behulp van het meegeleverd vulstuk uit hard karton gereduceerd worden van 10 mm naar 5 mm. Tot maximaal 7 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.



**AIG** Spuitgietaluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	7405544
Type	GESRA7 10U
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø294x71
Materiaal	Spuitgietaluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	206,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	78 mm

### Technische gegevens

Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 10.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm