

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met klapdeksel en borgschuif, GES R2, oudmessaging

Artikelnummer: 7408852



Inbouweenheid met klapdeksel en borgschuif voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2 binnen.

In gesloten toestand kan de vloerdoos nat worden onderhouden.



Zn Zinkpersgietsel

CuZn 37 voorzien van messinglaag

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7408852 |
| Type | GES R2 CuZn |
| Omschrijving 1 | Klapdeksel |
| Omschrijving 2 | met snoeruitgang |
| Fabrikant | OBO |
| Materiaal | Spuitgietsink |
| Oppervlak | Voorzien van messinglaag |
| Oppervlakenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 60,393 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid met klapdeksel en borgschuif, GES R2,
oudmessing

Artikelnummer: 7408852



Technische gegevens

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoering | Rond |
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding | ja |
| Vloeronderhoud | nat |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor nat onderhoud | ja |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | nee |
| Met uitsparing vloerbekleding | nee |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 15.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |
| Openingsmechanisme | Vergrendelschuif |