



Inclusief moer en grote sluitring.

De universele hoogwaardige bevestiging voor spanbeton, holle profielen van staal, plaatstaal en andere platen.

Toepassing: verwarmings-, ventilatie- en klimaattechniek, koelsystemen, sprinklerinstallaties, leidingen, kabeltrajecten enz.

*Afhankelijk van de dikte van het plafondprofiel.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3482707
Type	KD 8 100
Omschrijving 1	Tuimelplug
Fabrikant	OBO
Dimensie	M8x100mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	100 mm
Maat L	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Met draadschacht
Boorgat	22 mm

Technisch specificatieblad

Tuimelplug

Artikelnummer: 3482707



Technische gegevens

Boringsdiameter min.	22 mm
Breukbelasting	2,4 kN
Schroefdraad	M8
Soort schroefdraad	Metrisch
Minimale diepte holle ruimte	75 mm
Met sluitring	ja
Beschermring voor keramiek	nee