

Buitenliggende koppelplaat voor de verbinding van kabelladders en hulpstukken met een hoogte van 60 mm met doorlopende zijperforatie.

De doorverbinding voor de potentiaalvereffening wordt door de schroefverbinding gegarandeerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6208843
Type	LVG 60 FT
Omschrijving 1	Koppelplaat
Omschrijving 2	voor kabelladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	64x150
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Koppelplaat FT

Artikelnummer: 6208843



Afmetingen



Afmetingen	64x150
Lengte	150 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	64 mm
Plaatdikte	1,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	nee
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	Schroefverbinder