



Het nagelanker N is te gebruiken voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton en verenigt de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudigere montage.

Het nagelanker hoeft alleen in het boorgat geslagen te worden. Het naderhand aanbrengen van koppel is niet noodzakelijk. Onder belasting spreidt het nagelanker automatisch, om zich in het boorgat te verankeren.

Europees Technische Goedkeuring ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinvloed tot brandbestendigheidduur R 120.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498396
Type	N 6-5-10/49
Omschrijving 1	Nagelanker N
Omschrijving 2	met draad M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x49mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,16 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Nagelanker N met schroefdraad

Artikelnummer: 3498396



Afmetingen



Lengte	49 mm
Maat L	49 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Geschikt voor bouwmateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage
Klembereik max.	10 mm
Klembereik min.	5 mm