

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424426



Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekle-
dingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage
van het scheidingschot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte
nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtin-
gen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3
stukks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels
zijn bij de levering vastgeschroefd.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424426
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x500x60
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	2262,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	500 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424426



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Aantal montage-openingen	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	110 mm
Kanaalhoogte min.	60 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	60
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	110 mm
Nivelleerbereik min.	60 mm
Nuttige doorsnede	16600 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging	rasten
Scheidingswandbevestiging	borgen