


# Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204150



Brandwerende kast als scheidingswand van roestvast stalen behuizing uit één stuk met opzwellende brandwerende inzetstukken. Toepasbaar in wanden op de onafgewerkte vloer, onder systeemvloeren en als afdichting voor stootborden in plafonds. Interieur volledig bruikbaar met installaties Toepassing binnen Sluiting van de resterende openingen met brandwerend schuim PYROSIT® NG, bijzonder eenvoudig bij moeilijke geometriën. CE-gemarkeerd bouwproduct met algemene typegoedkeuring. Brandwerendheidsklasse EI90 (brandwerend). Grafietstrips inbegrepen.



- A2** Roestvast staal
- 2B** Blank, nabehandeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	7204150
Type	PMB 110-3 A2
Omschrijving 1	Brandwerendebox 3-zijdig
Omschrijving 2	met opschuimend inzetstuk
Leverbaar vanaf	04.10.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x123x166
Materiaal	Roestvast staal 1.4113 test
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

PYROPLUG® MagicBox, driezijdig, binnenhoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204150



## Afmetingen



Lengte	300 mm
Breedte	123 mm
Hoogte	166 mm
Maat d	105 mm
Afmeting d min.	123 mm

## Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	ja
Binnenhoogte	115 mm
Binnenbreedte	105 mm