


Technisch specificatieblad

Aanbouw T-stuk 60 FS

Artikelnummer: 6042119



Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 6042119 |
| Omschrijving 1 | Aanbouw T-stuk |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x400 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 68,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Afmetingen



| | |
|------------|--------|
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Plaatdikte | 1 mm |
| Maat B | 400 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afgaande breedte | 400 mm |
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud | ja |
| Materiaaldikte bodemplaat | 1 mm |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 120 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Verspanuitvoering | nee |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd/geklemd |
| Geadviseerd aantal schroeven | 14 St. |
| Plaatdikte | 1,25 mm |