

# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, messing

Artikelnummer: 7408956



Nivelleerbare vierkante cassette "blind" voor het uitvoeren van een revisieopening nominale grootte 4. Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45®-apparaten. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.



**CuZn**  
37 Messing

## Stamgegevens

Artikelnummer	7408956
Type	RKN3 4 MS 25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	Blindeksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	199x199x105
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	240 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, messing

Artikelnummer: 7408956



## Afmetingen



Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Hoogte	110 mm
Afm. h	110 mm



## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal leidinguitlaten	0
Aantal universele dragers	2 x UT3
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Bodemuitlaat/montageopening	201x201
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Norm	EN 50085-2-2
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP55
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm