

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400269



Ondervloerkanaal (2-delig) voor installatie van kabels en leidingen in met dekvloer bedekte ondervloersystemen conform NEN-EN 50085-2-2. Afneembare en doorgaande opklikbare kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaal. De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7400269
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x250x48
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	414,565 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	48 mm
Maat a	110 mm
Maat b	140 mm
Afm. h	48 mm

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 2-kanaals, kanaalhoogte 48 mm

Artikelnummer: 7400269



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	250 mm
Kanaalhoogte min.	48 mm
Nuttige doorsnede	10960 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4784 mm ²
Doorsnede compartiment b	6176 mm ²