


Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 28 mm

Artikelnummer: 7400275



Ondervloerkanaal (2-delig) voor installatie van kabels en leidingen in met dekvloer bedekte ondervloersystemen conform NEN- EN 50085-2-2. Afneembare en doorgaande opklikbare kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaal. De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 7400275 |
| Omschrijving 1 | Ondervloerkanaal, 2-delig |
| Omschrijving 2 | 3-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2000x250x28 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlakenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 395,812 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte | 28 mm |
| Maat a | 90 mm |
| Maat b | 70 mm |
| Afm. h | 28 mm |

Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 28 mm

Artikelnummer: 7400275



Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden | 2 |
| Aantal compartimenten | 3 St. |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer |
| Vloerplaat | ja |
| Toepassingsgebied | Gesloten systeem |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Kanaalbreedte min. | 250 mm |
| Kanaalhoogte min. | 28 mm |
| Nuttige doorsnede | 6130 mm ² |
| Deksel afneembaar | ja |
| Doorsnede compartiment a | 2166 mm ² |
| Doorsnede compartiment b | 1798 mm ² |