


# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400293



Ondervloerkanaal (2-delig) voor installatie van kabels en leidingen in met dekvloer bedekte ondervloersystemen conform NEN-EN 50085-2-2. Afneembare en doorgaande opklikbare kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaal. Alleen met de UZD250-4/350-4 compatibel.

De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7400293
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x350x58
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	422,969 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

## Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	58 mm
Maat a	120 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	58 mm

# Technisch specificatieblad

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 58 mm

Artikelnummer: 7400293



## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	350 mm
Kanaalhoogte min.	58 mm
Nuttige doorsnede	18794 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	6341 mm <sup>2</sup>
Doorsnede compartiment b	6112 mm <sup>2</sup>