

# Technisch specificatieblad

## Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046756



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 2046756                |
| Type                     | S63W A4                |
| Omschrijving 1           | RVS-buis               |
| Omschrijving 2           | zonder schroefdraad    |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | Ø63, 3000mm            |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm          |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 9                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 227,5 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m               |


# Technisch specificatieblad

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046756



## Afmetingen



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 3.000 mm |
| Maat D          | 63 mm    |
| Maat L          | 3.000 mm |
| Afmeting m (mm) | M63      |
| Maat t          | 1,5 mm   |

### Technische gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Opbouw                                       | ja                       |
| Uitvoering buizen                            | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie                             | ja                       |
| Buiggedrag                                   | Star                     |
| Drukvastheid                                 | zeer zwaar (4000 N)      |
| Gebruikstemperatuur max.                     | + 400 °C                 |
| Gebruikstemperatuur min.                     | - 45 °C                  |
| Hollewandinstallatie                         | ja                       |
| Installatie op hout                          | ja                       |
| Installatie ondergronds                      | ja                       |
| Montage in de open lucht                     | ja                       |
| Classificatiecode                            | 55571                    |
| Machines en installatie                      | ja                       |
| Oppervlak geborsteld                         | ja                       |
| Oppervlak gepolijst                          | nee                      |
| Slagvastheid                                 | zeer zwaar (6,8/300 mm)  |
| Temperatuurbereik max.                       | 400 °C                   |
| Temperatuurbereik min.                       | -45 °C                   |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja                       |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)          | ja                       |
| Inbouw                                       | ja                       |