


# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens EN 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	2046846
Type	S63W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø63, 3000mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	9
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	223 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	63 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M63
Maat t	1,2 mm

## Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad

# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046846



## Technische gegevens

Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44571
Machines en installatie	nee
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja