

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059466



Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

De kabelgoot is getest voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 600 mm).

De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6059466                         |
| Type                                    | SKSM 650 FS                     |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot SKS-Magic             |
| Omschrijving 2                          | geperforeerd, met snelkoppeling |
| Fabrikant                               | OBO                             |
| Dimensie                                | 60x500x3050                     |
| Kleur                                   | zink                            |
| Materiaal                               | Staal                           |
| Oppervlak                               | bandverzinkt                    |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                               |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                           |
| Gewicht                                 | 504,852 kg                      |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                        |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 17,3253 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059466



### Afmetingen




|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Breedte    | 500 mm   |
| Hoogte     | 60 mm    |
| Plaatdikte | 1,5 mm   |
| Maat B     | 500 mm   |
| Maat L     | 380 mm   |
| Maat x     | 396 mm   |
| Maat y     | 462 mm   |

### Technische gegevens

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                          | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem              | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                                    | nee                     |
| Functiebehoud                                 | nee                     |
| Met bovenstuk                                 | nee                     |
| Montagegat in bodem                           | ja                      |
| NATO Gatenpatroon                             | nee                     |
| Nuttige doorsnede                             | 298 cm²                 |
| Nuttige doorsnede                             | 29800 mm²               |
| Roestvast staal, gebeitst                     | nee                     |
| Zijperforatie                                 | ja                      |
| Verspanuitvoering                             | nee                     |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel    | 50 dB                   |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537          | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem              | Klikbevestiging         |

### Belastingen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m    |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m      |
| NEMA-sterkteklasse             | 8C       |
| Steunafstand 1,5 m             | 2,6 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 1,8 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 1,2 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,8 kN/m |



### Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

- 1** Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2** Steunafstand in m
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4** Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand