


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, standaard FT

Artikelnummer: 7098134



Scheepskabelladder met geperforeerde langsligger, zijhoogte 40 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting beproefd conform IEC in combinatie met de verbinder type SLV.

De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7098134
Type	SLZ 200 FT
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x210x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	385,334 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,1579 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, standaard FT

Artikelnummer: 7098134



Afmetingen




Afmetingen	40x200
Lengte	3.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	210 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	2,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,75 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,6 kN/m



Belastingsdiagram kabelladder type SLZ

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode