

Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 45, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120350



Contactdoos met randaarde (niet geschikt voor gebruik in België), zij-aansluiting 1-voudig 0°, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 45.
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezulen, ondervloersystemen en Deskbboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6120350
Type	STD-D0C SWGR1
Omschrijving 1	Contactdoos, 1-vdg, 0°
Omschrijving 2	moduul-45 met zij-aansluiting
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2685 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 45, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120350



Afmetingen



Breedte	86 mm
Hoogte	45 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	ja
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee

Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 45, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120350



Technische gegevens

Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	42 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee