

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120018



Veiligheidscontactdoos 1-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6120018                 |
| Type                                    | STD-D0 AL1              |
| Omschrijving 1                          | Contactdoos, 1-vdg, 0°  |
| Omschrijving 2                          | Randaarde               |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 250V, 10/16A            |
| Kleur                                   | aluminium gelakt        |
| Materiaal                               | Polycarbonaat           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 4,2 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2088 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120018



### Afmetingen



|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte  | 45 mm |

### Technische gegevens

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Afdekking                                    | Centraalplaat |
| Afsluitbaar                                  | nee           |
| Aansluittype                                 | Steekklem     |
| Aantal eenheden                              | 1             |
| Aantal modules (bij modulaire constructie)   | 0             |
| Aantal contactdozen schakelbaar              | 0             |
| Aantal polen                                 | 2             |
| Opdruk/markering                             | zonder opdruk |
| Uitvoering                                   | 1-voudig 0°   |
| Uitvoering van de oppervlakken               | mat           |
| Uitvoering                                   | SCHUKO        |
| Uitwerpmechanisme                            | nee           |
| Type bevestiging                             | Vastklikken   |
| Labelplaatje                                 | nee           |
| Bedrijfstemperatuur max.                     | 40 °C         |
| Bedrijfstemperatuur min.                     | -5 °C         |
| verhoogde contactbescherming                 | ja            |
| Spanningsbeveiliging                         | nee           |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee           |
| Reserve                                      | nee           |
| Halogeenvrij                                 | ja            |
| Geïsoleerde inbouw                           | nee           |
| Klapdeksel                                   | nee           |
| Codering                                     | nee           |
| Controlelampje                               | nee           |

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120018



### Technische gegevens

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Met Aan/Uit-schakelaar    | nee                     |
| Met fijnzekering          | nee                     |
| Met functieverlichting    | nee                     |
| Met oriëntatielicht       | nee                     |
| Montagetype               | Installatiekanaal       |
| Nominale spanning         | 250 V                   |
| Nominale stroom           | 16 A                    |
| Beschermingsgraad         | overige                 |
| Speciale voeding          | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering    | Randaarde               |
| Contactdoos hoek          | 0°                      |
| Diepe                     | 42 mm                   |
| Transparant               | nee                     |
| Verdraaide centrale inzet | nee                     |
| Overspanningsbeveiliging  | nee                     |