



Scheidingsshot voor het scheiden van kabels en leidingen met verschillende spanningen of functies.



St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6062331 |
| Type | TSG 85 DD |
| Omschrijving 1 | Scheidingsshot |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot en kabelladder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 85x2995 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip |
| Oppervlakenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 70,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Scheidingschot 85 DD

Artikelnummer: 6062331



Afmetingen



| | |
|---------------|----------|
| Lengte | 10 ft |
| Hoogte | 85 mm |
| Hoogte | 3 in |
| Plaatdikte | 0,75 mm |
| Maat H (Inch) | 3 in |
| Afm. H | 85 mm |
| Maat L | 118 ft |
| Maat L | 3.000 mm |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Uitvoering | L-profiel |
| Type bevestiging | schroefbaar |
| Bevestigingsgat (ETIM) | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Geschikt voor draadgoot | ja |
| Geschikt voor kabelladder | ja |
| Geschikt voor kabelgoot | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |