

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3, 3-voudige VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7427200



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm. Meegeleverd zijn twee universele dragers UT3, een 3-voudige contactdoos met afdekplaat en twee losse afdekplaten voor apparatuur met draagring.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.



VA Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7427200
Type	UDHOME4 2V V
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	met veiligheidswandcontactdoos
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	380 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad




Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3, 3-voudige
VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7427200



Afmetingen



Lengte	202 mm
Breedte	202 mm



Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3, 3-voudige VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7427200



Technische gegevens

Aantal inbouwdozen	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	2 UT3, 3-voudige VDE-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Lengte buitenmaat	199 mm
Lengte inbouwmaat	202 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Handvat