

# Technisch specificatieblad

## UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404660




Aansluitgereede universele drager UTC3 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee vooraf geïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en één voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



### Stamgegevens

Artikelnummer	7404660
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 1v Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

# Technisch specificatieblad

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404660



## Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudige en 2-voudige
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee