

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404615



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45. Passend bij de verbindingenkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45.


PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404615
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404615



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee