

# Technisch specificatieblad

## UTC4 W met 3 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404618



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en een blindafdekking voor inbouw naderhand van een installatie-apparaat uit de serie Module 45.



PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI  
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en een blindafdekking voor inbouw naderhand van een installatie-apparaat uit de serie Module 45.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	7404618
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	33,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

# Technisch specificatieblad

UTC4 W met 3 contactdozen met randaarde, wit


Artikelnummer: 7404618



## Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



## Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee