

Technisch specificatieblad

Bodemdeel V20 en V25 3-polig +NPE met extern signaal

Artikelnummer: 5095859



Bodemdeel

- Passend voor V 25-B+C of V 20-C en C 25-B+C
- Met extern signaal, potentiaalvrij wisselcontact voor functiebewaking
- Voorgemonteerd en aansluitklaar
- Met beveiliging tegen verkeerd insteken
- Voor TN-S- en TT-netwerksystemen
- Gemarkeerde aansluitingen



Stamgegevens

Artikelnummer	5095859
Type	V20-C U-3+NPE-FS
Omschrijving 1	Bodemdeel V20 en V25
Omschrijving 2	met signalering en NPE
Fabrikant	OBO
Dimensie	3+NPE+FS
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	34 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Bodemdeel V20 en V25 3-polig +NPE met extern signaal

Artikelnummer: 5095859



Technische gegevens

Uitvoering	3-polig met NPE; met FS; bodemdeel
Uitvoering van de polen	3+N/PE
Inbouwbreedte in deelenheden (TE, 17,5 mm)	5
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Afstandssignalisatie	ja
Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) max.	35 mm ²
Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) min.	2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Signalering op het apparaat	geen