

# Technisch specificatieblad

Verbindingsnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>,  
lengte 3 m, zwart  
Artikelnummer: 6108714



Verbindingsnoer 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

PVC-slangleiding: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect  
UTC op een stroomverdeler.



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	6108714
Type	VL-WIN 3P2.5 3SW
Omschrijving 1	Verbindingsnoer
Omschrijving 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x27x15
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	46,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

## Technische gegevens

Aantal polen	3
Soort vooraangeslagen leiding	Verbindingskabel
Soort vergrendeling	Separaat
Uitvoering pagina 1	Bus
Uitvoering pagina 2	Stekker
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	2,35

# Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>,  
lengte 3 m, zwart  
Artikelnummer: 6108714



## Technische gegevens

Kleur codering/contactelement	zwart
Halogeenvrij	nee
Kabeltype	H05VV-F
Lengte kabel	3000 mm
Mantelkleur	zwart
Mechanische codering	ja
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	20 A
Poolaanduiding	L, N, PE
Doorsnede	2,5 * mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP20
Vervuilinggraad	3