


Technisch specificatieblad

Verbindingsnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm²,
lengte 3 m, wit
Artikelnummer: 6108716



Verbindingsnoer 3 x 2,5 mm² in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

PVC-slangleiding: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect
UTC op een stroomverdeler.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	6108716
Type	VL-WIN 3P2.5 3W
Omschrijving 1	Verbindingsnoer
Omschrijving 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x27x15
Kleur	wit
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	49,88 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische gegevens

Aantal polen	3
Soort vooraangeslagen leiding	Verbindingskabel
Soort vergrendeling	Separaat
Uitvoering pagina 1	Bus
Uitvoering pagina 2	Stekker
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	2,35

Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm²,
lengte 3 m, wit
Artikelnummer: 6108716



Technische gegevens

Kleur codering/contactelement	wit
Halogeenvrij	nee
Kabeltype	H05VV-F
Lengte kabel	3000 mm
Mantelkleur	wit
Mechanische codering	ja
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	20 A
Poolaanduiding	L, N, PE
Doorsnede	2,5 * mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Vervuilinggraad	3