



De OBO inslagbeugel

Snelle en eenvoudige installatie van harde kunststof buizen en gegolfde buizen



De installatie van zowel harde kunststof buizen als gegolfde buizen met een diameter van 16-20 mm is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dit is te danken aan de verbeterde contour van de OBO inslagbeugel, die verschillende voordelen heeft: er is minder kracht nodig en de te bevestigen buis wordt niet beschadigd of verbogen.



De OBO inslagbeugel

Snelle en eenvoudige installatie van harde kunststof buizen en gegolfde buizen



Zo eenvoudig is de montage met de OBO inslagbeugel:

- Voor de installatie wordt een gat van ongeveer 6 mm in de bodem geboord, om vervolgens de inslaghaak met weinig moeite in het boorgat te slaan.
- Dankzij het voorziene gat kan de buis extra worden bevestigd en worden gebruikt om de beugel te demonteren.
- Installatie is mogelijk op betonnen, kanaal- of breedplaatvloeren.

Om aan de verschillende installatievereisten te voldoen, is de inslagbeugel leverbaar in twee varianten: blank staal en bandverzinkt.



Type	Spanbereik	Gatgrootte mm	Materiaaldikte mm	Verp. Stuk	Verp. Type	Artikelnr.
ESB 20 FS B 500	16 – 20	4	2	500	In doos	1044935
ESB 20 FS B 500	16 – 20	4	2	500	In emmer	1044937
ESB 20 BK B 500	16 – 20	4	2	500	In doos	1044907
ESB 20 BK B 500	16 – 20	4	2	500	In emmer	1044909

