

# De grootste binnenruimte in zijn klasse

Vloercontactdoos UDHOME2

- 54° schuine drager in de binnenruimte
- Grotere installatieruimte
- Ook grote stekkers verdwijnen onder het gesloten deksel



OBO Bettermann brengt met de **UDHOME2** de opvolger van een bestseller op de markt. De kleinste vloercontactdoos is bij vrijwel dezelfde buitenmaten aanzienlijk ruimer gemaakt.

[www.obo.nl](http://www.obo.nl)

Building Connections

**OBO**  
BETTERMANN

# Een vergelijking van de UDHOME2-versies



	UDHOME2	UDHOME2 2020	
<b>Algemene informatie</b>	<b>Afmeting vloercontactdoos</b>	125 x 125 mm	140 x 140 mm
	<b>Nivelleerbereik</b>	95 - 115 mm 110 - 130 mm	100 - 135 mm 110 - 135 mm
	<b>Invoeren voor lege buizen</b>	4 per installatiebereik (sterkstroom/datatechniek)	4 per installatiebereik (sterkstroom/datatechniek), extra invoeren aan de onderkant van de UDHOME2
	<b>Materiaal (deksel/frame)</b>	roestvast staal	roestvast staal
		-	messing
	<b>Belastbaarheid conform NEN-EN 50085-2-2</b>	3.000 N – volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken	3.000 N – volgens de weerstand tegen verticale lasten, die over een klein oppervlak werken
<b>Deksel</b>	<b>Uitvoering</b>	decordeksel	decordeksel
		vloerbekledingsuitsparing, 15 mm	vloerbekledingsuitsparing, 15 mm
	<b>Openingsmechanisme</b>	vast scharnier	flexibele dekselinzet, in alle richtingen te gebruiken
	<b>Sluitmechanisme</b>	nee	kogelsnapslot voor zacht sluiten van het deksel
	<b>Snoeruitgang</b>	met openingscontour	met greepklem
	<b>Doorsnede snoeruitgang</b>	-	20% groter voor optimale kabeluitvoer
	<b>Snoeruitgang wisselbaar</b>	nee	ja (uitvoering met openingscontour en greepklem als toebehoren verkrijgbaar)
	<b>Deksel vervangbaar</b>	nee	ja, dankzij identieke constructie kan het deksel vervangen worden
	<b>Montagebeschermd deksel</b>	ja	ja, met OBO-logo en montage-instructies
	<b>IP-klasse conform NEN-EN 50085-2-2</b>	IP20 bij gebruik IP40 ongebruikt	IP20 bij gebruik IP40 ongebruikt
<b>Installatieruimte</b>	<b>Aantal contactdozen</b>	2-voudig M45 VDE/NF	2-voudig M45 VDE/NF
		leeg	leeg
	<b>Aantal datatechniek</b>	2 met optionele drager	2 met optionele drager
	<b>Rechte stekker</b>	nee	ja
	<b>Haakse stekker</b>	ja	ja
	<b>Geschikt voor de meeste opladers van mobiele telefoons</b>	nee	ja
	<b>Deksel kan bij alle soorten stekkers gesloten worden</b>	nee	ja, dankzij 54° afgeschuinde drager in de binnenruimte
	<b>Hoogte installatieruimte</b>	vast	neemt toe bij grotere nivelleerhoogten
	<b>Materiaal montagedrager</b>	gegalvaniseerde staalplaat	roestvast staal
	<b>Randbewerking</b>	nee	ja (zachte randen)
	<b>CE-conformiteit</b>	ja	ja
	<b>VDE-gecertificeerd</b>	nee	ja